590
180
757
620

仕様

項目			仕様
型式の呼び			ＫＳＨ－５ＢＳ－ＳＫ４
種類			ポット式　　・強制通気形
			自然対流形
使用燃料			灯油（ＪＩＳ　１号灯油）
油タンク容量			１４Ｌ
点火方式			電気点火
エネルギー消費効率　（区分名）			６６．８％（Ｅ）
暖房出力		最大	１１．０ｋｗ　（９，４６０ｋｃａｌ）
		最小	２．８６ｋｗ（２，４６０ｋｃａｌ）
燃料消費量		最大	１．６０　Ｌ／ｈ
		最小	０．４８　Ｌ／ｈ
標準適室	温暖地	コンクリート	３７畳　（６２ｍ）
		木造	２７畳　（４５ｍ）
	寒冷地	コンクリート	４５畳　（７２ｍ）
		木造	２８畳　（４７ｍ）
外形寸法（置台を含む）			高さ７５７ｍｍ　幅６２０ｍｍ　奥行４６４ｍｍ
重量			３０ｋｇ
電源電圧・周波数			１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力		点火時	１００／９８．５Ｗ
		燃焼時	１８／１６．５Ｗ
煙突の呼び径			１０６ｍｍ（３寸５分）
排気温度（最大燃焼時）			６１０+2103
安全装置			対震自動消火装置
			停電安全装置
付属部品			置台（１）
			トップガード（１）
			ねじ（１）

品名	ＫＳＨ－５ＢＳ－ＳＫ４				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	ＷＹ３－０３８３
加藤	及川		１：１０	単位　mm	サンポット株式会社	